

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

FORNIR MODYFIKOWANY



California Trading Sp. z o.o.

ul. Rokicka 13A, 83-110 Tczew

NIP: 6040076113

www.california-trading.eu

ZASADY BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA I UŻYTKOWANIA

Przechowywanie

- Forniry modyfikowane należy przechowywać w suchych, chłodnych oraz dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Optymalna temperatura przechowywania to 15-25°C, z wilgotnością powietrza na poziomie 45-65%.
- Unikaj przechowywania fornirów w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokie temperatury, które mogą wpłynąć na ich strukturę i wygląd.

Podczas cięcia i obróbki

- Podczas cięcia fornirów należy używać narzędzi przeznaczonych do obróbki drewna, takich jak piły do drewna lub frezy, w zależności od potrzeb. Wskazane jest stosowanie narzędzi z ostrzami o wysokiej jakości, aby zminimalizować ryzyko pęknięć i uszkodzeń materiału.
- Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej (rękawice, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe) w celu uniknięcia urazów i wdychania pyłów drzewnych.
- Podczas szlifowania lub cięcia fornirów powstaje pył drzewny, który może być szkodliwy dla układu oddechowego. Zaleca się korzystanie z maski ochronnej lub odkurzaczy przemysłowych wyposażonych w filtr HEPA, aby zminimalizować ekspozycję na pył.

Obróbka chemiczna

- W przypadku używania klejów lub innych chemikaliów do pracy z fornirami, upewnij się, że wybrane produkty są bezpieczne dla materiałów drewnianych. Przed ich użyciem należy zapoznać się z instrukcjami producenta.
- Środki chemiczne przechowuj zgodnie z zaleceniami producentów w odpowiednich pojemnikach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach, z dala od źródeł ognia.
- Pamiętaj, aby zawsze stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą przy aplikacji klejów i innych substancji chemicznych.

Ochrona środowiska

- Forniry modyfikowane są materiałem ekologicznym, ale odpady związane z ich obróbką, takie jak pył drzewny czy niepotrzebne fragmenty fornirów, należy odpowiednio segregować i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- W przypadku, gdy odpady są w dużych ilościach, warto rozważyć ich przekazanie do recyklingu.

Bezpieczeństwo przy montażu

- Podczas montażu fornirów modyfikowanych upewnij się, że masz odpowiednią powierzchnię roboczą i przestrzeń do pracy, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Używaj odpowiednich narzędzi, takich jak młotek gumowy, do precyzyjnego dopasowania materiału. Unikaj nadmiernego nacisku, aby nie uszkodzić powierzchni forniru.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikaj kontaktu z oczami i skórą

- Unikaj kontaktu fornirów modyfikowanych z oczami. W przypadku dostania się fragmentów materiału do oczu, należy niezwłocznie przepłukać je wodą przez co najmniej 15 minut i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku podrażnienia skóry lub alergii, należy natychmiast umyć dotkniętą powierzchnię wodą i skontaktować się z lekarzem, jeśli podrażnienia nie ustąpią.

Wentylacja i bezpieczeństwo w pomieszczeniach roboczych

- W pomieszczeniach, gdzie przeprowadzana jest obróbka fornirów, należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zminimalizować koncentrację pyłu drzewnego w powietrzu. Regularnie sprawdzaj stan systemów wentylacyjnych i odciągów pyłów.

Odpowiednia segregacja i przechowywanie odpadów

- Po zakończeniu obróbki fornirów należy dokładnie posprzątać miejsce pracy. Odpady drzewne, takie jak pył, wióry i resztki fornirów, należy odpowiednio segregować i przekazać do recyklingu lub składowania, zgodnie z przepisami.



ZASADY BHP PRZY PRACY Z FORNIREM MODYFIKOWANYM

Odzież ochronna

- Należy używać odzieży roboczej, rękawic ochronnych oraz okularów zabezpieczających przed pyłem oraz odpryskami podczas obróbki fornirów.

Praca z narzędziami elektrycznymi

- Przed rozpoczęciem pracy z narzędziami elektrycznymi (np. pilarkami, szlifierkami) należy upewnić się, że urządzenia są w dobrym stanie technicznym oraz że są używane zgodnie z instrukcjami producenta.

Zachowanie porządku w miejscu pracy

- Należy utrzymywać porządek w miejscu pracy, aby uniknąć potknięć lub wypadków. W szczególności należy dbać o to, aby narzędzia były odpowiednio przechowywane, a odpady usuwane na bieżąco.

Środki ochrony dróg oddechowych

- Ze względu na ryzyko wdychania pyłów drzewnych, wskazane jest noszenie maski ochronnej lub respiratora w miejscach, gdzie powstaje duża ilość pyłu.

Przestrzeganie powyższych zasad dotyczących przechowywania, obróbki i użytkowania fornirów modyfikowanych pozwala zachować wysoką jakość materiału oraz zapewnić bezpieczeństwo pracy. Podczas pracy z okleiną należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, dbać o właściwą wentylację stanowiska oraz używać narzędzi i środków chemicznych zgodnie z zaleceniami producentów. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących użytkowania lub obróbki materiału zaleca się kontakt z przedstawicielem California Trading.

California Trading Sp. z o.o.

ul. Rokicka 13A, 83-110 Tczew

NIP: 6040076113

www.california-trading.eu